

Detalii Tehnice ULV Igeba Unipro 5

Acest echipament reprezinta Start-Up pentru o generatie noua, punand la un loc Calitatea si eficienta costului. IGEBA UNIPRO 5 este un generator de ceaata rece universal pentru aplicare profesionala, dezinfectii, dezinsectii, tratarea plantelor sau pentru depozite de alimente. In plus, rezistenta sistemului la substante acide ofera durabilitatea si viata mai lunga a dispozitivului. UNIPRO 5 este disponibil si sub forma speciala de Fv1-Execution.

Atentia maxima si grija la calitatea materialelor este o necesitate de baza pentru functionalitatea si operarea de incredere pentru a asigura eficienta si rezultate optime. In special cand se lucreaza cu solutii corozive, calitatea materialelor si rezistenta este de mare importanta. IGEBA UNIPRO 5 este echipat cu un motor de 30 V – A.C.-asynchronous. Motorul este capsulat si nu necesita intretinere, el genereaza pulverizarea. Acest aspect este extrem de important atunci cand solutii aplicate sunt pe baza de acid si echipamentul ramane in incapere. Aerul recirculat nu dauneaza motorului. Masina poate fi utilizata aproape in orice situatie si nu necesita supervizare mai ales cand se utilizeaza cu temporizatorul. In acest fel contribuie la siguranta operatorilor si salvarea timpului.



Puterea motorului (2 poli)	1,5 kW
Tensiunea principala	230 V
Frecventa curent	50 Hz
Amperajul curentului	9.25 A
Viteza	2845 RPM
Compresor de aer	-
Rata de pulverizare	1 mc/minut
Filtru de aer	-
Drive	-
Presiune	0.22 bari
Viteza	1400
Rezervorul de solutie	26 / 45 litri
Debitul de pulverizare, maxim	litri/ora - duza: 10 cu 0,8 14 cu 1 18 cu 1,2
Duzele selectate, maxim	0,8 (1,0/1,2)
Controlul	Protectie de supraincarcare (on/off)
Suportul	Rama solida, sudata, imbracata in Zinc
Mobilitatea	2 Roti
Dimensiune (Lungime x Latime x Inaltime)	59 x 57 x 116 cm
Greutatea la gol, aproximativ	56 kg

Oferta Pret ULV Igeba Unipro 5

Model	Pret (euro fara TVA)
UNIPRO 5 – utilizat pentru aplicarea formularilor lichide, rezervorul de solutie are 26 litri, 1 duza pulverizeaza 10 litri/ora (maxim 18 litri/ora), unitatea este montata pe un sistem cu 2 roti, sistemul de control „ON-OFF” manual, puterea motorului este de 1,5 KW si trebuie alimentat cu 230 V*, 50 Hz, dotata cu sigurate de 16 A	3568
UNIPRO 5 Timer – aceleasi caracteristici precum UNIPRO 5 dar in plus poate fi operat automat prin intermediul temporizatorului inclus cu functie de oprire automata	3984
UNIPRO 5 E/3 Agitator in rezervorul de solutie (disponibil doar pentru rezervorul de solutie de 26 litri) necesar la aplicarea solutiilor obtinute cu WP (pulberi umectabile) si cu temporizator electric pentru preselectia pulverizarii sau amestecarii	4952
Rezervor de solutie de 45 litri, cpl.	183